

# UPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ

www.tosvarnsdorf.eu

Nové cíle si žádají nová řešení

**Upínací zařízení** jsou určena jako zvláštní technologické příslušenství pro vodorovné vyvrtávačky. Slouží k upnutí obrobku.

## UPÍNACÍ ÚHELNÍKY

Upínací úhelníky nabízíme ve velikostech 800, 950, 1 120, 1 450, 1 620, 2 000, 2 500, 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000, 6 000 mm.

Upínají se přímo na upínací stůl nebo na upínací desku.

Označení	Rozměry úhelníku (mm)			Hmotnost (kg)
	X	Y	Z	
<b>UU 800</b>	320	<b>800</b>	500	350
<b>UU 950</b>	500	<b>950</b>	500	600
<b>UU 1120</b>	320	<b>1 120</b>	600	500
<b>UU 1450</b>	500	<b>1 450</b>	650	1 000
<b>UU 1620</b>	700	<b>1 620</b>	725	1 470
<b>UU 2000</b>	800	<b>2 000</b>	1 000	2 500
<b>UU 2500</b>	1 000	<b>2 500</b>	1 200	4 000
<b>UU 3000</b>	1 200	<b>3 000</b>	1 500	4 500
<b>UU 3500</b>	1 300	<b>3 500</b>	1 600	7 000
<b>UU 4000</b>	1 300	<b>4 000</b>	1 700	7 870
<b>UU 4500</b>	1 300	<b>4 500</b>	1 700	8 550
<b>UU 5000</b>	1 300	<b>5 000</b>	1 880	8 970
<b>UU 6000</b>	1 500	<b>6 000</b>	2 080	12 000







**Optimální řešení pro  
váš obrobek**

## UPÍNACÍ KOSTKY

UK 500, UK 1000, UK 2000, UK 2500

Upínají se přímo na upínací stůl nebo na upínací desku.

		UK 500	UK 1000	UK 2000	UK 2500
<b>Materiál</b>		šedá litina (ČSN 42 24 25)			
<b>Díry pro upínací šrouby</b>		M20			
<b>Tvrdość povrchů A, B, C</b>	HB	190 ± 10			
<b>Hmotnost</b>	kg	285	680	1 500	1 960









# UPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ

## UPÍNACÍ DESKY

Upínací desky slouží k vytvoření upínacího pole pro upínání zvláště rozměrných a hmotných obrobků.

Upínací deska je uložena na betonový základ stroje podobně jako vlastní stroj.



Základní technické parametry - TYP 1 (krátký a dlouhý)			
		krátký	dlouhý
Celkový rozměr	mm	400 x 1 885 x 2 420	400 x 1 885 x 4 020
Velikost upínací plochy	mm	1 875 x 2 420	1 875 x 4 020
Max. hmotnost obrobku	kg	45 000	80 000
Hmotnost	kg	5 000	8 200

Základní technické parametry - TYP 2			
Celkový rozměr	mm	300 x 1 260 x 4 020	
Velikost upínací plochy	mm	1 225 x 4 020	
Max. hmotnost obrobku	kg	30 000	
Hmotnost	kg	4 900	

Základní technické parametry - TYP 3			
Celkový rozměr	mm	200 x 1 600 x 3 100	
Velikost upínací plochy	mm	1 600 x 3 100	
Max. hmotnost obrobku	kg	15 000	
Hmotnost	kg	3 100	

**DALŠÍ INFORMACE**  
**NAJDETE NA NAŠICH NOVÝCH**  
**WEBOVÝCH STRÁNKÁCH**  
[www.tosvarnsdorf.eu](http://www.tosvarnsdorf.eu)

