

Nástrojářská frézka se souvislým řízením

Toolroom milling machine with continuous control

Werkzeugfräsmaschine mit Bahnsteuetzung

Инструментальный фрезерный станок с ЧПУ



HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE		MACHINE SPECIFICATIONS	TECHNISCHE PARAMETER	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
PEVNÝ ÚHLOVÝ STŮL	FIXED TABLE	FESTER WINKELTISCH	НЕПОДВИЖНЫЙ УГЛОВОЙ СТОЛ			
Rozměr pracovní plochy	Table size	Abmessungen der Arbeitsfläche	Размер рабочей поверхности	mm/mm	900 x 500	
Upínací drážky – počet	Clamping slots – number	Spannuten – Anzahl	Крепежные пазы – количество		9	
– šířka a rozteč	– width and spacing	– Breite x Abstand	– ширина и шаг	mm/mm	14 x 50	
Maximální zatížení stolu	Maximal table load	Max. Tischbelastung	Максимальная грузоподъемность стола	kg/kg	350	
Pracovní zdvih	Travel	Arbeitshub	Рабочая подача			
– podélný X	– longitudinal X	– längs X	– продольная X	mm/mm	700	
– příčný Y	– cross Y	– quer Y	– поперечная Y	mm/mm	500	
– svislý Z	– vertical Z	– senkrecht Z	– вертикальная Z	mm/mm	500	
Posuvy	Feeds – numbers of feed rates	Vorschübe – Anzahl der Stufen	Подачи		plynulé/stepless/stufenlos/плавно	
– rozsah X, Y	– range X,Y	– Bereich X, Y	– диапазон X, Y	mm/min. /мм/мин	1–8 500	
– rozsah Z	– range Z	– Bereich Z	– диапазон Z	mm/min. /мм/мин	0–7 000	
Rychloposuv	Rapid traverse	Eilgang	Ускоренная подача			
X, Y	X, Y	X, Y	X, Y	mm/min. /мм/мин	8 500	
Z	Z	Z	Z	mm/min. /мм/мин	7 000	
HORIZONTALNÍ VŘETENO	HORIZONTAL SPINDLE	HORIZONTALSPINDEL	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ			ISO 40
Vzdálenost osy vřetene od plochy pevného stolu	Distance of spindle axis to working surface of fixed table	Abstand der Spindelachse von der Winkeltischarbeitsfläche	Расстояние оси шпинделя от поверхности рабочего стола	mm/mm	148–548	
Rozsah otáček – plynule	Revolutions – stepless	Drehzahlbereich – stufenlos	Диапазон оборотов – плавно	ot./min./r.p.m./U./min./об/мин	50–4 000	
Počet rychlostních stupňů	Revolutions – numbers of rates	Getriebestufen	Число ступеней скорости		2	
Řízení otáček	Spindle speed change	Spindeldrehzahlshaltung	Переключение оборотов		plynulé/stepless/ stufenlos/плавно	
VERTIKÁLNÍ VŘETENO	VERTICAL SPINDLE	VERTIKALSPINDEL	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ			ISO 40
Vzdálenost osy vřetene od vedení stojanu	Distance of spindle axis from frame guide ways	Abstand der Spindelachse von der Ständerführung	Расстояние оси шпинделя до направляющей балки	mm	250–650	
Rozsah otáček – plynule	Revolutions – stepless	Drehzahlbereich – stufenlos	Диапазон оборотов – плавно	ot./min./r.p.m./U./min./об/мин	50–4 000	
Počet rychlostních stupňů	Revolutions – number of rates	Getriebestufen	Число ступеней скорости		2	
Řízení otáček	Spindle speed change	Spindeldrehzahlshaltung	Переключение оборотов		plynulé/stepless/ stufenlos/плавно	
Natočení vertikální hlavy	Spindle swivelling	Spindelschwungung	Поворот шпинделя		±90°	
Výsuv pinoly	Quill shift out	Pinolenhub	Выдвижение пиноли	mm/mm	80	
STROJ	MACHINE	MASCHINE	СТАНОК			
Výkon motoru vřetene	Motor power	Hauptmotorleistung	Мощность двигателя	kW/kВт	5,5	
Celkový příkon	Total power input	Anschlußleistung	Общая мощность	kVA/kВА	20	
Hmotnost	Weight	Masse	Вес	kg/kg	2 750	
Zastavěná plocha	Floor space	Flächenbedarf	Размеры в плане	mm/mm	3 723 x 2 845	
Výška stroje	Height	Höhe	Высота станка	mm/mm	2 120	

POPIΣ VÝROBKU	PRODUCT DESCRIPTION	BESCHREIBUNG DER FRÄSMASCHINE	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
<p>Stroj FNG 50 CNC A je nástrojářská frézka se souvisejícím řízením ve třech souřadnicích, určená pro frézovací, vrtací, vyvrtávací a závitovací operace na obrobcích do hmotnosti 350 kg.</p> <p>Najde uplatnění ve všech oblastech výroby, zejména v nástrojárnách.</p> <p>Dokonalé upnutí nástroje je zajištěno pneu-hydraulickým upínáním nástroje.</p> <p>Pohon vřetena je proveden elektromotorem s plynulou regulací otáček.</p> <p>Otáčky se rádi automaticky v rozsahu 50–4000 ot./min. ve dvou převodových stupních.</p> <p>Optimální mazání funkčních ploch je zajištěno pomocí mazacího agregátu s dálkováčem.</p> <p>Stroj je standardně vybaven chlazením nástroje, svítidlem a polokabinovým krytem pracovního prostoru.</p>	<p>The machine FNG 50 CNC A is continuously controlled toolroom milling machine designed to cover a wide range of milling, drilling, boring and thread cutting operations on workpieces up to 350 kg weight.</p> <p>This machine is especially suitable for tool-making workshops.</p> <p>The perfect clamping of tool is realized by pneu-hydraulic clamping.</p> <p>Spindle drive is by means of electromotor with stepless regulation of revolutions.</p> <p>The stepless spindle speeds are divided into 2 steps in range 50–4000 r.p.m</p> <p>The optimum lubrication of guideways is solved by means of lubrication pump with dosing devices.</p> <p>Cooling equipment of tools, working light and working space guard are delivered as standard accessories.</p>	<p>Die Maschine FNG 50 CNC A ist eine in 3 Achsen bahn-gesteuerte Werkzeugfräsmaschine, die für Fräsen, Bohren, Ausbohren und Gewindestechen der Werkstücke bis zu 350 kg Masse ausgelegt ist.</p> <p>Sie findet die Verwendung in allen Bereichen der Industriefertigung, besonders im Werkzeugbau.</p> <p>Die pneumatisch-hydraulische Werkzeugspannung stellt eine einwandfreie Werkzeugspannung.</p> <p>Der Hauptspindelantrieb erfolgt über einen durch Frequenzumrichter stufenlos regelbaren Drehstrommotor.</p> <p>Die Spindeldrehzahlen werden in einem Drehzahlbereich von 50–4000 U/min in 2 Schaltstufen automatisch geschaltet.</p> <p>Die optimale Schmierung der Arbeitsflächen wird durch einen Schmieraggregat mit Dosieren sichergestellt.</p> <p>Die Maschine ist weiterhin mit Werkzeugkühlung, Beleuchtung und mit der Arbeitsraumabdeckung ausgerüstet.</p>	<p>Станок FNG 50 CNC A – это инструментальный станок с непрерывным управлением в 3 координатах, предназначенный для фрезерных, сверлильных и резьбонарезных операций на деталях весом до 350 кг.</p> <p>Он находит применение во всех областях производства, а именно в инструментальных цехах.</p> <p>Пневмо-гидравлический зажимной механизм обес печивает отличный зажим инструмента.</p> <p>Шпиндель приводится в движение электродвигателем с плавной регулировкой оборотов.</p> <p>Обороты переключаются автоматически в диапазоне 50–4000 об/мин. в двух ступенях передачи.</p> <p>Оптимальная смазка рабочих поверхностей- обес печивается с помощью смазочного агрегата с дозаторами.</p> <p>Станок в стандартном исполнении оснащен охлаждением инструмента, освещением и полукабинным за щитным ограждением рабочего пространства.</p>
PŘEDNOSTI	ADVANTAGES	VORTEILE	ПРЕИМУЩЕСТВА
<ul style="list-style-type: none"> – plynule stavitelné otáčky – plný výkon vřetene již od 450 ot./min. – přímé odměrování ve všech 3 osách – pneu-hydraulické upínání nástroje – kalené vodící plochy, protiplochy obloženy hmotou TURCITE – jednoduchá a komfortní obsluha, kompaktní uspořádání – centrální mazání s dálkováčem – široké technologické možnosti – vysoká tuhost, přesnost a spolehlivost – účelné zakrytí pracovního prostoru – snadná údržba – moderní vzhled a dokonalá povrchová úprava speciálními olejivzdornými laky 	<ul style="list-style-type: none"> – Stepless spindle speeds – Full output of the spindle from 450 r.p.m. – Direct measure system in 3 axes – Pneu-hydraulic tool clamping – Hardened guideways, mating faces are covered with TURCITE – Simple and comfortable operation, compact layout – Central lubrication by means of dosing devices – Wide range of technological possibilities – High rigidity, accuracy and reliability of the machine – Efficient working space guard – Easy maintenance – Modern design and perfect surface finish with oil-resistant painting 	<ul style="list-style-type: none"> – Stufenlose Spindeldrehzahlen – Volle Spindelleistung bereits ab 450 U/min. – Direkte Wegmessung in allen 3 Achsen – Pneumatisch-hydraulische Werkzeugspannung – Gehärtete Führungsbahnen, Gegenflächen sind mit TURCITE beschichtet – Einfache und bequeme Bedienung, kompakte Anordnung – Automatische Zentralschmierung mit Dosierern – Große Steifigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit – Zweckvolle Arbeitsraumabdeckung – Einfache Instandhaltung – Modernes Design der Maschine, perfekte Oberflächenbehandlung, Anstrich mit speziellen Ölresistenten Lacken 	<ul style="list-style-type: none"> – плавно регулируемые обороты – полная производительность шпинделя уже от 450 об/мин – прямое отмеривание по всем 3 осям – превмо-гидравлический зажим инструмента – каленые направляющие, конт-поверхности облицованы материалом TURCITE – простое и комфортное обслуживание, компактная компоновка – центральная смазка с дозаторами – широкие технологические возможности – высокая прочность, точность и надежность – целесообразное ограждение рабочего пространства – несложный уход за станком – современный дизайн совершенная покраска поверхности специальными маслостойкими лаками
STANDARDNÍ PROVEDENÍ STROJE	STANDARD EXECUTION	STANDARTAUSFÜHRUNG	СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> – řídící systém HEIDENHAIN TNC 320 – pevný úhlový stůl o rozměrech 900 x 500 mm – vertikální hlava – pneu-hydraulické upínání nástrojů – centrální mazání s dálkováčem – chlazení nástroje – elektrovýběr pro napětí 3 x 400 V/50 Hz – náter stroje – modrá a šedá barva RAL 5010/RAL 9002 – osvětlení pracovního prostoru – kryt pracovního prostoru – stolový 	<ul style="list-style-type: none"> – Control system HEIDENHAIN TNC 320 – Fixed angular table 900 x 500 mm – Vertical milling head – Pneu-hydraulic tool clamping – Central lubrication with dosing devices – Tool cooling equipment – Electrical equipment for 3 x 400 V/50 cycles – Painting of machine – blue and grey colour RAL 5010/RAL 9002 – Lighting of working space – Working space guard 	<ul style="list-style-type: none"> – Steuerung HEIDENHAIN TNC 320 – Fester Winkelstisch 900 x 500 mm – Vertikalfräskopf – Pneumatisch-hydraulische Werkzeugspannung – Zentralschierung mit Dosierern – Werkzeugkühlung – Elektroausstattung 400 V/50 Hz – Farbanstrich – blau und grau RAL 5010/RAL 9002 – Maschinenleuchte – Arbeitsraumabdeckung 	<ul style="list-style-type: none"> – система управления HEIDENHAIN TNC 320 – неподвижный угловой стол размерами 900 x 500 мм – вертикальная головка – пневмо-гидравлический зажим инструментов – центральная смазка с дозаторами – охлаждение инструмента – электроосната для напряжения 3 x 400 В/50 Гц – покраска станка – синий и серый цвет RAL 5010/ RAL 9002 – освещение рабочего пространства – ограждение рабочей пространство
ZVLÁŠTNÍ PROVEDENÍ	SPECIAL EXECUTION	SONSTIGE MASCHINENAUSFÜHRUNGEN	СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> – vybavení jinými pohony – vybavení jiným řídícím systémem – elektronické ruční kolečko – elektrická výzbroj pro hodnoty napětí jiné než 3 x 400 V/50 Hz – jiný barevný odstín – horizontální vřeteno 	<ul style="list-style-type: none"> – Machine equipped with other drives – Other control system – Electronic hand wheel – Machine in another execution than 3 x 400 V/50 cycles – Machine with another painting – Horizontal spindle 	<ul style="list-style-type: none"> – Andere Servoantriebe – Andere Steuerung – Elektronisches Handrad – Andere Elektroausstattung als 3 x 400 V/50 Hz – Anstrich in anderen Farbtönen – Horizontalspindel 	<ul style="list-style-type: none"> – оснащение другими приводами – оснащение другой системой управления – электронное ручное колечко – электроосната для величин напряжения других, чем 3 x 400 В/50 Гц – другой цветовой оттенок – горизонтальный шпиндел